



ŚRODEK PIANOTWÓRCZY PROFILM AR 3X3

Środek pianotwórczy PROFILM AR 3x3

syntetyczny koncentrat pianotwórczy tworzący film wodny oraz alkoholoodporny

Dopuszczony na nową normę EN 1568:2018

OPIS PRODUKTU

ZAKRES DZIAŁANIA

PROFILM AR 3x3 jest wydajnym syntetycznym środkiem pianotwórczym tworzącym film wodny, przeznaczonym do gaszenia szerokiego zakresu cieczy palnych klasy B. Charakteryzuje się wysoką klasą skuteczności gaśniczej.

PROFILM AR 3x3 posiada zdolność do tworzenia na powierzchni paliw polarnych warstwy polimerowej, która chroni pianę przed ich niszczącym działaniem. Charakteryzuje się zmniejszoną zawartością szczególnie niebezpiecznych substancji, dzięki czemu jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego niż standardowe koncentraty pianotwórcze. Środek spełnia najnowsze wymagania stawiane przez normę PN EN 1568:2018, w tym kwestie ochrony środowiskowej i toksykologicznej. Dodatkowo można z niego wytworzyć każdy rodzaj piany, o czym świadczą spełnianie wymogów wszystkich części normy PN EN 1568:2018.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Grupy pożarów	A i B
Zalecane stężenie dozowania	3% dla cieczy niepolarnych 3% dla cieczy polarnych
Najniższa temperatura stosowania	-5°C
pH w temp. 20°C	6,0 - 8,0
Osad	< 0,25%

Masz jakieś pytania ?

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 1568:2018

Klasa skuteczności gaśniczej i odporność na nawrót palenia:

Część 1: zgodny

Część 2: zgodny

Część 3: - **IA/IB** dla heptanu

Część 4: - **IB/IB** dla acetonu

- **IA/IA** dla izopropanolu

ZASTOSOWANIE

PROFILM AR 3x3 może być stosowany w standardowych instalacjach pianowych z wodą wodociągową lub wodą morską. Jest również skuteczny w podpowierzchniowych oraz pół-podpowierzchniowych systemach podawania piany przeznaczonych do gaszenia paliw węglowodorowych lub garnkach pianowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Tworzenie filmu wodnego: PROFILM AR 3x3 posiada zdolność do tworzenia filmu wodnego, który bardzo szybko rozplywa się po powierzchni paliw węglowodorowych. Wytworzony film stanowi szczelną izolację ograniczającą parowanie cieczy, nawet wtedy, kiedy warstwa samej piany ulegnie zniszczeniu.

Tworzenie warstwy polimerowej: PROFILM AR 3x3 wytwarza na powierzchni paliw polarnych warstwę żelowanego polimeru, który chroni strukturę piany przed ich niszczącym działaniem.

OTOCZENIE I TOKSYCZNOŚĆ

PROFILM AR 3x3 jest biodegradowalnym środkiem pianotwórczym, o obniżonej zawartości substancji niebezpiecznych, z minimalnym wpływem na środowisko naturalne. Więcej niż 90% ulega rozkładowi biologicznemu w ciągu 28 dni. Produkt nie jest toksyczny dla ludzi, ryb i zwierząt. Zostało to potwierdzone w testach toksykologicznych wymaganych do przeprowadzenia dopuszczenia na normę PN EN 1568:2018

PRZECHOWYWANIE I OKRES GWARANCJI

Przy odpowiednich warunkach przechowywania produktu może być ważny nawet 20 lat. Standardowo gwarancja wynosi 5 lat. Fizyczne parametry i właściwości piany powinny być sprawdzone po 5 latach od daty produkcji i potem poddawane badaniom kontrolnym co roku. Koncentrat dostarczany jest w pojemnikach 20 dm³ i 25 dm³, beczkach 200 dm³ lub pojemnikach IBC 1000 dm³.

CERTYFIKATY

Masz jakieś pytania ?

EN 1568



CNBOP-PIB



PZH



Jeśli masz pytania dotyczące środków pianotwórczych skontaktuj się z nami!

Masz jakieś pytania ?

Odwiedź nas:
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa

Napisz lub zadzwoń:
instalacje@kadimex.pl
+48 (22) 864-99-66